

Graffitientfernung auf Putz mit dem Nortech Reinigergel

Wie ist der Putz beschaffen, auf dem sich Ihr Graffiti befindet?

[Herkömmlicher Zementputz ohne Anstrich](#)

[Zementputz mit Fassadenfarbe](#)

Herkömmlicher Zementputz

Handelt es sich um einen herkömmlichen, unterstrichenen Zementputz, so können Sie das Nortech Reinigergel problemlos einsetzen.

Tragen Sie das Reinigergel mit einem Pinsel gleichmäßig auf die Graffitifarbe auf und massieren Sie es mit kreisenden Bewegungen solange ein, bis sich die Farbe löst.

Nehmen Sie jetzt eine Bürste oder einen Schrubber und arbeiten Sie die Fläche vorsichtig nach.

Achten Sie bitte vor Beginn der Arbeit darauf, ob der Putz stark sanden. Das können Sie leicht feststellen, wenn Sie mit den Fingern am Putz kratzen und sich der Sand löst. In diesem Fall sollten Sie nicht mit einer harten Bürste arbeiten.

Nachdem das Nortech Reinigergel sich mit der Graffitifarbe zu einem farbigen Brei vermischt hat, wischen sie diesen bitte mit einem Lappen ab.

Zum Schluss wird der verbleibende Rest mit reichlich Wasser und einer Bürste bzw. einem Handfeger, wenn vorhanden mit einem Hochdruckreiniger abgewaschen.

Sollten noch Restschatten vorhanden sein, wiederholen Sie den Vorgang, nachdem die Wand vollständig abgetrocknet ist.

Mit Fassadenfarbe gestrichener Zementputz

Haben Sie ein Graffiti auf mit Fassadenfarbe gestrichenem Zementputz, so gilt es 3 Dinge zu beachten:

- ist die Fassadenfarbe schon alt und gut ausgetrocknet?
- ist die Fassadenfarbe dick aufgetragen?
- ist die Fassadenfarbe stabil oder werden Ihre Finger farbig, wenn Sie darüber gehen?

Das Nortech Reinigergel löst Farben auf - leider auch Ihre Fassadenfarbe.

Ist Ihre Fassadenfarbe noch recht neu oder nur dünn aufgetragen, wird sich mit dem Graffiti auch die Fassadenfarbe lösen. Sie müssen dann leider neu streichen.

Trotzdem sollten Sie das Graffiti entfernen, denn die Lösungsmittel der Graffitifarben lassen das Graffiti bald wieder durchscheinen oder die Fassadenfarbe wird von der glatten Lackfläche durch den regen wieder abgewaschen.

Ist Ihre Fassadenfarbe schon einige Jahre durchgetrocknet und genügend dick, haben Sie gute Chancen, das Graffiti mit dem [Nortech Reiniger](#) zu entfernen.

Dabei gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Machen Sie unterhalb des Graffiti oder Tags (Schriftzug) die Fassade gut nass, und halten sie auch nass, damit ggf. beim abwaschen herunter laufendes Reiniger-Gel mit der gelösten Farbe nicht in den sauberen Putz eindringt. Aus diesem Grunde sollten sie auch die folgende Reinigung von unten nach oben beginnen.

Dann streichen Sie mit dem [Nortech Reiniger](#) eine kleine Fläche, zunächst ein paar Quadratcentimeter ein und stossen mit einem kurzen Pinsel oder einer kleinen, weichen Bürste die Farbe an, so dass der Reiniger einwirken kann.

Das [Nortech Reiniger](#) wird dann die Farbe anlösen.

Sobald sie merken, dass auch Fassadenfarbe angelöst wird, der Pinsel verfärbt sich dann in diesem Farbton, waschen Sie die Fläche z.B. mit einem Malerquast oder einem Schwamm mit viel Wasser gut ab. Damit neutralisieren Sie das Reiniger-Gel und es verliert seine Wirkung.

Wenn die Fassadenfarbe dick genug ist, können Sie auf diese Weise ganz vorsichtig die Sprayfarbe entfernen.

Wir empfehlen für kleinere Graffiti oder Tags das [Nortech Reiniger in der Sprühflasche](#), da es ebenso tief in die Putzstruktur eindringt wie das Graffiti-spray.

Mit der zweiten und dritten kleinen Fläche werden Sie weitere Routine bekommen und können dann selbst entscheiden ob Sie sich größere Flächen zutrauen können.

Wenn Sie z.B. eine sehr gute Acrylatfarbe auf Ihrem Putz haben, wird dieses Verfahren sehr gut gehen. Ist es eine einfache

Dispersionsfarbe, dann müssen Sie vorsichtig und in kleinen Schritten vorgehen.

Sollten nach dem ersten Reinigungsgang noch Schatten bleiben lassen Sie die Fläche antrocknen und wiederholen Sie den Vorgang. Da dann weniger Graffiti-farbe anzulösen ist, werden Sie immer genauer dosieren können.

Oft ist der Schatten nach dem Antrocknen aus etwas größerer Entfernung gar nicht mehr zu sehen.

Dann empfehlen wir aufzuhören, denn bei einer ungeschützten Fläche ist die Reinigung immer ein Kompromiss zwischen Graffitientfernung und Farbabtrag.

Je nach Art und Alter Ihrer Fassadenfarbe kann es sein, dass nach der Graffitientfernung die Fassadenfläche, auf der das Graffiti war, sauberer aussieht als die umgebende Fläche.

Denn durch das Reiniger-gel wird auch verwitterte oder durch den üblichen Umweltschmutz vergraute Farbe gereinigt.

Dann sollten Sie die Fläche versuchen großflächig mit etwas Spülmitte versetzt abwaschen und von der Reinigungsstelle weg egalalisieren.

Verbleibt dann immer noch eine große Farbdifferenz, sollten Sie etwas [Nortech Reiniger](#) oder [Spray](#) auf den Quast geben und von der Entfernungsstelle nach außen vorsichtig verstreichen. Dann bitte schnell abwaschen, so dass Sie auf diese Weise mit den Reiniger "chemisch" egalalisieren.

